Matsuzawa洛氏硬度计RMT

Matsuzawa洛氏硬度计RMT

Matsuzawa洛氏硬度计RMT遵循ASTM和JIS标准，配置了塑料测试方法，只要一键触摸即可操作，可以设置读值时间。自动开始测量设置好加载力后，加载即可自动完成。可以设置正确范围值和超限值，转换成其它表格去计算内存数据（256个数据）最大值，最小值，差异值，平均值，标准方差等。

彩色 LCD 触摸屏
自动开始测量
塑料测试方法
数量处理功能强大
可信赖的切换方式
CE 安全认证

功能性：自动开始测量

设置好加载力后，加载即可自动完成。

可以在测量模式下显示深度。



DPS=最終もぐり深さ
MAX=最大もぐり深さ

创诚致佳 Hugetall
北京创诚致佳科技有限公司网址：
http://www.hugetall.com
联系电话：010-56229778

主要特点

操作性：彩色LCD触摸屏
大大提高可操作性和可视性，助理功能允许操作者设置最合适的测试条件。

数量处理功能强大
可以设置正确范围值和超限值，转换成其它表格去计算内存数据（256个数据）最大值，最小值，差异值，平均值，标准方差等。

CE安全认证
安全设计符合EU电压要求，EMC要求和机械要求，高刚性钢架主机结构，防倾翻金属装置，即使在地震情况下，也可有效防止倾翻。

功能性：自动开始测量
设置好加载力后，加载即可自动完成。

转盘切换系统
在切换加载力时更简单，只需要转动转盘，通过防尘设置即可转换加载力砝码。

设置简单
初加载力可以通过菜单来进行设置，并且会有提示音。

塑料测试方法
遵循ASTM和JIS标准，配置了塑料测试方法，只要一键触摸即可操作，可以设置读值时间

配件

硬度标准块

金刚石底座

底座

压头

技术数据

项目/型号			RMT-3	RMT-1
预加载力			3kgf, 10kgf (29.42N, 98.07N)	10kgf(98.07N)
载荷	标准	RMT-1	60kgf,100kgf,150kgf (588.4N, 980.7N,1471N)	
	标准	RMT-3	15kgf,30kgf,45kgf,60kgf,100kgf,150kgf(147.1N, 294.2N, 441.3N 588.4N, 980.7N, 1471 N)	
预加载力			自动设置（LCD 图表，电子信号，显示，不需要微调）	
加载力控制			自动（加载-保持-释放）	
开始操作			自动开始/手动	
加载时间			3-99s	
塑料测试设定			标准功能，到设定时间后即可得出硬度计，时间设定范围：3-99s	
测量标尺			15N, 30N,45N,15T,30T,15W,30W,45W,15X,30X,45X,15Y,30Y,45Y,C,D,A,G,B,f,K,E,H,P,M,L,V,S,R	C,D,A,G,B,F,K,E,H,P,M,L,V,S,R
数据输出			1，并口，（标准配置），2，RS232C 或者可选串口（出厂预设 RS232C）	
数据存储			最大 999 个。	
硬度转换			符合标准 SAE J417b,ASTM E140	
值范围设定			高值，低值范围设定（显示 HI/OK/LOW）	
数据统计			最大值，最小值，差异，平均值，转换值等。	
RS232 通讯			Baud 率：1200/2400/4800/9600,Error detection, parity even/parity none selectable	
精度			遵循标准 JIS B7726, ASTM E-18	
容高及容深			200mm X 165mm	
重量			100kg	
主机尺寸			W220 X D540 X H830	
电源			100-240V AC 50/60Hz	